

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico SMC CD85N25-200-B è un attuatore a doppio effetto con stelo singolo, conforme agli standard ISO 6432. Progettato per applicazioni industriali, offre prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.

Caratteristiche Principali

- Alesaggio: 25 mm
- Corsa: 200 mm
- Velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s
- Conforme agli standard ISO 6432 e CETOP RP52P
- Design a corpo tondo con ammortizzatori in gomma
- Capacità di montaggio di sensori

Specifiche Tecniche

- Tipo: Cilindro a doppio effetto, stelo singolo
- Alesaggio: 25 mm
- Corsa: 200 mm
- Velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s
- Peso: 453 g
- Paese di origine: Cina

Applicazioni

Il cilindro CD85N25-200-B è ideale per applicazioni che richiedono movimenti lineari precisi e affidabili, come sistemi di automazione industriale, assemblaggio e movimentazione di materiali.

Accessori Disponibili

- Kit di guarnizioni di ricambio
- Dadi di estremità per stelo
- Giunti flottanti

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di personalizzazione, si consiglia di consultare il catalogo SMC o contattare un rappresentante autorizzato.