

Descrizione del Prodotto

Il cilindro pneumatico compatto SMC modello CDQ2B50TF-10DCZ è progettato per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto senza compromettere le prestazioni. Questo cilindro a doppio effetto con stelo singolo offre una soluzione efficiente per una varietà di sistemi pneumatici.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di cilindro****: Compatto, doppio effetto, stelo singolo
- ****Serie****: CQ2-Z
- ****Diametro del foro****: 50 mm
- ****Corsa standard****: 10 mm
- ****Filettatura delle porte****: G 1/4
- ****Opzioni incluse****: Magnetizzato, pronto per interruttore
- ****Tipo di montaggio****: Foro passante
- ****Tipo di stelo****: Filettatura femmina M18x1.5 ISO

Specifiche Tecniche

- ****Pressione di prova****: 1,5 MPa
- ****Intervallo di pressione operativa****: 0,05 a 1 MPa
- ****Forza di spinta a 100 psi****: 1370 N
- ****Forza di trazione a 100 psi****: 1150 N
- ****Intervallo di temperatura operativa****: -10 a +60 °C
- ****Standard conformi****: JIS

Dimensioni

- ****Lunghezza totale****: 58,5 mm
- ****Larghezza totale****: 71 mm
- ****Altezza totale****: 64 mm

Opzioni e Accessori

- ****Opzioni****: Standard (filettatura femmina all'estremità dello stelo)
- ****Accessori disponibili****: Kit di tenuta di ricambio (CQ2B50-PS), pacchetto di grasso standard (GR-S-010)

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di configurazione, si consiglia di consultare il catalogo SMC o contattare un rappresentante autorizzato.