

Descrizione del Prodotto

Il cilindro compatto SMC CDQSB25-5D è progettato per applicazioni che richiedono un alesaggio ridotto e uno spazio minimo. Condivide molte caratteristiche della serie CQ2, offrendo corse standard fino a 300 mm in alesaggi da 12 a 25 mm. Le versioni a corsa lunga incorporano una fascia antiusura e un pistone più spesso per gestire le maggiori esigenze di cuscinetti delle corse più lunghe. Le versioni con e senza interruttore sono identiche, e gli interruttori possono essere montati su tre (alesaggio 12-16) o quattro (alesaggio 20-25) lati. Per applicazioni più impegnative è disponibile una versione con carico laterale maggiorato (CQS*S).

Specifiche Tecniche

- Tipologia: CQS
- Diametro mandrino: 25 mm
- Corsa del cilindro: 5 mm
- Peso: 136 g
- Dimensioni logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza): 40x43x40 mm
- Paese d'origine: Cina

Caratteristiche Principali

- Design compatto e quadrato che consente il montaggio dell'interruttore automatico su tre o quattro lati senza sporgenze dal corpo.
- Disponibilità di staffe pivot per doppia forcina e staffe a piede di tipo compatto.
- Versioni con e senza interruttore identiche, con possibilità di montaggio degli interruttori su più lati.
- Versione con carico laterale maggiorato disponibile per applicazioni più impegnative.

Opzioni Disponibili

- Montaggio: Base (B)
- Magneti integrati: Sì (D)
- Filettatura dell'estremità dello stelo: Filettatura femmina standard
- Interruttore automatico: Non incluso
- Numero di interruttori automatici: Nessuno o 2 pezzi
- Opzioni su misura: Standard

Accessori Correlati

- Bullone di montaggio: CQ-M5X40L
- Confezione di grasso: GR-S-010
- Kit di tenuta per parti di ricambio: CQSB25-PS

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di personalizzazione, si consiglia di consultare il catalogo online di SMC o di contattare un rappresentante autorizzato.