

Descrizione del Prodotto

Il cilindro compatto SMC CDQSB25-25D è progettato per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto. Condivide molte caratteristiche della serie CQ2, offrendo corse standard fino a 300 mm in alesaggi da 12 a 25 mm. Le versioni a corsa lunga incorporano una fascia antiusura e un pistone più spesso per gestire le maggiori esigenze di cuscinetti delle corse più lunghe. Gli interruttori possono essere montati su tre lati per alesaggi da 12-16 mm e su quattro lati per alesaggi da 20-25 mm. È disponibile anche una versione con carico laterale maggiorato (CQS*S) per applicazioni più impegnative.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** Cilindro compatto
- **Diametro mandrino:** 25 mm
- **Corsa del cilindro:** 25 mm
- **Dimensioni logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza):** 40 x 63 x 40 mm
- **Peso:** 199 g
- **Paese d'origine:** Cina

Caratteristiche Principali

- Design compatto per applicazioni con spazio limitato.
- Corse standard fino a 300 mm.
- Fascia antiusura e pistone più spesso nelle versioni a corsa lunga.
- Possibilità di montare interruttori su più lati.
- Versione con carico laterale maggiorato disponibile per applicazioni impegnative.

Applicazioni

Il cilindro compatto SMC CDQSB25-25D è ideale per applicazioni industriali che richiedono movimenti lineari in spazi ristretti, come sistemi di automazione, assemblaggio e movimentazione di materiali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di personalizzazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore o contattare un distributore autorizzato.