

Descrizione del Prodotto

Il cilindro compatto SMC modello CQ2B32-PS è progettato per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto e un'installazione flessibile. Grazie al suo design compatto, offre una soluzione efficiente per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di funzionamento****: Doppio effetto, stelo semplice.
- ****Diametro del cilindro****: 32 mm.
- ****Corsa standard****: 5 mm.
- ****Filettatura degli attacchi****: Disponibile in Rc, NPT o G.
- ****Montaggio sensori****: Possibilità di montare sensori su tutte e quattro le superfici del cilindro, migliorando la flessibilità di installazione.

Specifiche Tecniche

- ****Pressione massima di esercizio****: 10 bar.
- ****Intervallo di temperatura operativa****: -10°C a 70°C.
- ****Peso****: 157 g.

Materiali

- ****Corpo****: Lega di alluminio anodizzato.
- ****Stelo****: Acciaio inox.
- ****Guarnizioni****: NBR (gomma nitrilica).

Opzioni Disponibili

- ****Montaggio****: Foro passante (standard), fori filettati su entrambi i lati, piedino, flangia anteriore, flangia posteriore, cerniera femmina.
- ****Sensori****: Compatibile con sensori reed e allo stato solido.

Applicazioni Tipiche

Il cilindro compatto CQ2B32-PS è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato e si richiede un'installazione versatile, come nel settore dell'automazione industriale, assemblaggio e movimentazione di materiali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni personalizzate, si consiglia di consultare il catalogo SMC o contattare un rappresentante autorizzato.