Descrizione del Prodotto

La serie VG342 è una serie di elettrovalvole 3/2 pilotate che possono essere utilizzate come valvole selettori o come valvole di isolamento (controllo esterno). Le loro funzioni possono essere modificate da N.C. a N.A. o a controllo esterno. La serie VG342 può essere utilizzata con il vuoto o con basse pressioni. Non è necessaria la lubrificazione.

Caratteristiche Principali

- Valvola a 3 vie pilotata a fungo
- Basso consumo energetico
- Possibilità di utilizzo con vuoto o basse pressioni
- Non richiede lubrificazione

Specifiche Tecniche

- Diametro del collegamento: 1"
- Peso: 1,1 kg
- Tensione di alimentazione: 24V DC
- Consumo energetico: 4,8W DC (tipo standard); 2W DC (tipo a risparmio energetico)
- Dimensioni: Lunghezza 88 mm, Larghezza 74 mm, Altezza 218 mm

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per applicazioni che richiedono il controllo del flusso d'aria in sistemi pneumatici, in particolare in condizioni di vuoto o basse pressioni, senza la necessità di lubrificazione.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.