

Il modello SMC EX260-SPN1 è un'unità di interfaccia seriale compatta e centralizzata progettata per il controllo di elettrovalvole in sistemi pneumatici industriali. Questa unità supporta il protocollo PROFINET e offre una soluzione efficiente per la gestione delle uscite.

Caratteristiche principali

L'EX260-SPN1 è compatibile con le serie di valvole SMC come SY, SV, VQC e S0700. Supporta fino a 32 solenoidi e 24 stazioni, garantendo un controllo versatile e scalabile. Il grado di protezione IP67 assicura resistenza alla polvere e all'acqua, rendendola adatta ad ambienti industriali difficili.

([it.rubix.com])(https://it.rubix.com/it/sistema-in-bus-di-campo/p-G1324060040?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

Le dimensioni dell'unità sono 102,4 mm di lunghezza, 28,2 mm di larghezza e 76,5 mm di altezza, con un peso di 200 g. Supporta protocolli come EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™ e POWERLINK.

([nuovaelva.it])(https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SMC/items/EX260SPN1?utm_source=openai))

Compatibilità

L'EX260-SPN1 è progettata per essere utilizzata con le serie di valvole SMC SY, SV, VQC e S0700, offrendo flessibilità nella configurazione dei sistemi pneumatici.

([it.rubix.com])(https://it.rubix.com/it/sistema-in-bus-di-campo/p-G1324060040?utm_source=openai))

Protocolli supportati

L'unità supporta diversi protocolli di comunicazione, tra cui EtherNet/IP™, PROFINET®, EtherCAT®, IO-Link, PROFIBUS DP®, DeviceNet™ e POWERLINK, garantendo un'ampia compatibilità con vari sistemi di automazione industriale.

([nuovaelva.it])(https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SMC/items/EX260SPN1?utm_source=openai))

Grado di protezione

Con un grado di protezione IP67, l'EX260-SPN1 è protetta contro la polvere e l'immersione temporanea in acqua, rendendola adatta per ambienti industriali esigenti.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/sistema-in-bus-di-campo/p-G1324060040?utm_source=openai))

Dimensioni e peso

L'unità misura 102,4 mm in lunghezza, 28,2 mm in larghezza e 76,5 mm in altezza, con un peso di 200 g, facilitando l'integrazione in spazi ristretti.

([nuovaelva.it](https://www.nuovaelva.it/store/it/shop/brands/SMC/items/EX260SPN1?utm_source=openai))

Applicazioni

L'EX260-SPN1 è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile delle elettrovalvole in sistemi pneumatici, come linee di produzione automatizzate e macchinari industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il manuale di installazione e manutenzione disponibile sul sito ufficiale di SMC.

([manualzz.com](https://manualzz.com/doc/5817308/smc-ex260-spn1-spn2-spn3-spn4-dispositivo-bus-di-campo...?utm_source=openai))