

Descrizione del Prodotto

Il pressostato digitale ad alta precisione SMC ISE20P01 offre un display a tre schermate per una chiara visualizzazione dei valori misurati e delle impostazioni. Consuma solo 25 mA, garantendo un'efficienza energetica superiore. Dispone di tre modalità di impostazione: a 3 fasi, semplice e selezione delle funzioni. Supporta cinque unità di pressione: MPa, kPa, kgf/cm², bar e psi. È dotato di un'uscita a collettore aperto (NPN o PNP) e offre opzioni di montaggio su staffa o a pannello.

Specifiche Tecniche

Serie: ISE20

Campo di Pressione Nominale: -0,1 a 1 MPa

Modalità di Impostazione: a 3 fasi, semplice, selezione delle funzioni

Unità di Pressione Supportate: MPa, kPa, kgf/cm², bar, psi

Uscita: 1 uscita a collettore aperto (NPN o PNP)

Dimensioni delle Porte: M5 (femmina), 1/8 Rc (maschio), 1/8 NPT (maschio)

Opzioni di Montaggio: su staffa o a pannello

Consumo di Corrente: 25 mA o meno

Tempo di Risposta: 1,5 ms o meno

Grado di Protezione: IP40

Fluido Applicabile: Aria, gas non corrosivi, gas non infiammabili

Dimensioni e Peso

Dimensioni: 46 mm (L) x 30 mm (P) x 45 mm (A)

Peso: 34 g

Conformità e Sicurezza

Il prodotto è conforme agli standard UL/CSA e RoHS.

Accessori Opzionali

Adattatore per montaggio a pannello (codice unità opzionale: ZS-46-N1)

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sulle opzioni di configurazione, consultare il catalogo SMC o il manuale operativo del prodotto.