

Descrizione del prodotto

Il giunto snodato SMC JA20-8-125 è progettato per assorbire disallineamenti e perdite di precisione parallela tra il cilindro pneumatico e il corpo in movimento. Questo elimina la necessità di centratura, riduce i tempi di installazione e non richiede un'elevata precisione di lavorazione.

([smc.eu](https://www.smc.eu/it-it/prodotti/ja-giunto-snodato-standard~30357~cfg?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

- Montaggio: base, piedino, flangia
- Undici modelli disponibili
- Non è necessario centrarlo
- Angolo di rotazione: $\pm 5^\circ$

Specifiche tecniche

- Filettatura nominale: M8 x 1,25
- Massimo carico consentito: 1100 N
- Eccentricità consentita: 0,5 mm
- Flessione radiale consentita: $\pm 5^\circ$

Materiali

- Corpo: ottone
- Protezione antipolvere: gomma fluorurata o gomma siliconica

Applicazioni

Il giunto snodato JA20-8-125 è ideale per applicazioni in cui è necessario compensare disallineamenti tra il cilindro pneumatico e il carico, facilitando l'installazione e riducendo i tempi di montaggio.

([smc.eu](https://www.smc.eu/it-it/prodotti/ja-giunto-snodato-standard~30357~cfg?utm_source=openai))

rce=openai))

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore o di contattare un rappresentante SMC autorizzato.

([smc.eu](https://www.smc.eu/it-it/prodotti/ja-giunto-snodato-standard~30357~cfg?utm_source=openai))