

Descrizione del Prodotto

Il giunto snodato SMC modello JA30-10-125 è progettato per compensare disallineamenti tra il cilindro pneumatico e il carico in movimento. Questo componente facilita l'installazione dei cilindri, riducendo i tempi e i costi di montaggio. Inoltre, è dotato di una protezione antipolvere che ne garantisce una lunga durata, mantenendo peso e ingombri ridotti.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** JA30-10-125
- **Diametro Cilindro Applicabile:** 25 mm / 30 mm
- **Filettatura Nominale Cilindro Applicabile:** M10 x 1.25
- **Forza Massima di Trazione e Compressione:** 2500 N
- **Eccentricità Ammissibile:** ± 0.5 mm
- **Angolo di Rotazione:** $\pm 5^\circ$
- **Materiale:** Alluminio
- **Peso:** 78 g

Caratteristiche Principali

- **Compensazione dei Disallineamenti:** Assorbe disallineamenti tra cilindro e carico, eliminando la necessità di centratura e riducendo i tempi di installazione.
- **Protezione Antipolvere:** Dotato di una protezione antipolvere che garantisce una lunga durata operativa.
- **Design Compatto e Leggero:** Peso e ingombri ridotti per un'installazione più semplice e versatile.
- **Accoppiamento Antirotazionale:** Previene la rotazione indesiderata durante il funzionamento.

Applicazioni

Il giunto snodato JA30-10-125 è ideale per applicazioni in cui è necessario compensare disallineamenti tra cilindro pneumatico e carico, facilitando l'installazione e migliorando l'efficienza operativa in vari settori industriali.

Note

Per ulteriori informazioni o per richieste specifiche, si consiglia di consultare la

documentazione tecnica fornita dal produttore o di contattare un rappresentante SMC autorizzato.