

## **Descrizione del Prodotto**

Il cilindro compatto guidato della serie JMGP di SMC è progettato per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità in spazi ridotti. Grazie al suo design compatto e leggero, è ideale per operazioni di spinta, sollevamento o bloccaggio in linee di trasporto.

## **Caratteristiche Principali**

- Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a scorrimento.
- Design compatto e leggero.
- Alesaggi disponibili da 12 mm a 100 mm.
- Corse fino a 200 mm.
- Cuscino paracolpi integrato.
- Possibilità di collegamento delle tubazioni in 4 direzioni.
- Tre opzioni di montaggio: superiore, inferiore e posteriore.

## **Specifiche Tecniche**

- Tipologia: Cilindro di guida compatto.
- Diametro mandrino: 25 mm.
- Corsa del cilindro: 50 mm.
- Intervallo di temperatura: da 5°C a 60°C.

## **Applicazioni Tipiche**

Adatto per operazioni di spinta, sollevamento o bloccaggio in linee di trasporto, dove lo spazio è limitato e sono richieste precisione e affidabilità.

## **Note**

Per informazioni dettagliate sul modello specifico JMGP2520, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale di SMC o contattare un rappresentante autorizzato.