

Descrizione del Prodotto

Il raccordo SMC KQ2H04-06A è un connettore diritto ad innesto rapido progettato per collegare tubi di diametro esterno 4 mm e 6 mm. Questo raccordo è ideale per applicazioni pneumatiche e idrauliche, offrendo un'installazione semplice e una connessione sicura.

Caratteristiche Principali

- ****Facilità di Installazione****: Il design ad innesto rapido consente un montaggio e smontaggio rapido senza l'uso di attrezzi speciali.
- ****Compatibilità****: Adatto per l'uso con tubi in nylon, poliuretano e altri materiali compatibili.
- ****Design Compatto****: Le dimensioni ridotte permettono l'installazione in spazi ristretti.
- ****Affidabilità****: Garantisce una tenuta sicura sotto pressione, prevenendo perdite.

Specifiche Tecniche

- ****Modello****: KQ2H04-06A
- ****Diametro Esterno del Tubo****: 4 mm e 6 mm
- ****Materiale del Corpo****: Polipropilene
- ****Pressione di Esercizio****: Da -100 kPa a 1 MPa
- ****Temperatura di Esercizio****: Da -5°C a 60°C per l'aria; da 0°C a 40°C per l'acqua
- ****Peso****: 2 g

Applicazioni

Il raccordo KQ2H04-06A è utilizzato in sistemi pneumatici e idraulici per collegare tubi di diverso diametro, garantendo una connessione affidabile e senza perdite. È adatto per applicazioni in cui è richiesta una rapida installazione e rimozione dei tubi.

Note

Assicurarsi che i tubi utilizzati siano compatibili con le specifiche del raccordo per garantire

prestazioni ottimali. Non utilizzare il raccordo in applicazioni con acqua potabile.