Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido SMC KQ2L08-02AS è progettato per connessioni pneumatiche efficienti e affidabili. Questo raccordo a gomito maschio consente un collegamento rapido e sicuro dei tubi, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi pneumatici.

Caratteristiche Principali

- Accetta tubi in nylon e uretano.
- Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva.
- Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo.

Specifiche Tecniche

- Connessione 1: R 1/4
- Connessione 2: 8 mm
- Tipo di filettatura: R
- Materiale: Ottone
- Peso: 18 g
- Temperatura di esercizio: da -5°C a 60°C
- Pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa

Applicazioni

Il raccordo KQ2L08-02AS è ideale per l'uso in sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili, sia in applicazioni a vuoto che a pressione positiva. È particolarmente adatto per tubi in nylon e uretano, garantendo una tenuta sicura e una facile manutenzione.

Note

Questo prodotto non è destinato all'uso in sistemi di acqua potabile.