Descrizione del Prodotto

Il raccordo SMC KQ2L10-01AS è un raccordo ad innesto rapido a gomito maschio, progettato per applicazioni pneumatiche. Accetta tubi in nylon e poliuretano ed è adatto sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva. Il collare di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/raccordi/p-G1324005971?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

Connessione 1: R 1/8Connessione 2: 10 mmTipo di filettatura: R

- **Temperatura operativa:** da -5°C a 60°C

- **Peso:** 27 g

- Codice doganale: 39174000

Caratteristiche Principali

- Accetta tubi in nylon e poliuretano
- Adatto per applicazioni in vuoto e a pressione positiva
- Il collare di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Applicazioni

Il raccordo KQ2L10-01AS è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili, come linee di alimentazione d'aria, sistemi di controllo pneumatico e applicazioni industriali generali.

Note

Assicurarsi che le specifiche del raccordo siano compatibili con le esigenze del sistema pneumatico in uso. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.