

Descrizione del Prodotto

Il raccordo SMC KQ2L10-01AS è un raccordo ad innesto rapido a gomito maschio, progettato per applicazioni pneumatiche. Accetta tubi in nylon e poliuretano ed è adatto sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva. Il collare di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/raccordi/p-G1324005971?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Connessione 1:** R 1/8
- **Connessione 2:** 10 mm
- **Tipo di filettatura:** R
- **Temperatura operativa:** da -5°C a 60°C
- **Peso:** 27 g
- **Codice doganale:** 39174000

Caratteristiche Principali

- Accetta tubi in nylon e poliuretano
- Adatto per applicazioni in vuoto e a pressione positiva
- Il collare di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Applicazioni

Il raccordo KQ2L10-01AS è ideale per sistemi pneumatici che richiedono connessioni rapide e affidabili, come linee di alimentazione d'aria, sistemi di controllo pneumatico e applicazioni industriali generali.

Note

Assicurarsi che le specifiche del raccordo siano compatibili con le esigenze del sistema pneumatico in uso. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.