

Descrizione del prodotto

Il raccordo ad innesto rapido SMC KQ2L16-00 è progettato per connessioni pneumatiche efficienti e affidabili. Questo raccordo a gomito consente un'installazione rapida e sicura dei tubi, garantendo una tenuta efficace e una facile rimozione quando necessario.

Caratteristiche principali

- ****Facilità di installazione****: Il design one-touch permette un collegamento rapido e sicuro dei tubi senza l'uso di attrezzi aggiuntivi.
- ****Compatibilità****: Adatto per tubi in nylon e poliuretano con diametro esterno di 16 mm.
- ****Applicazioni versatili****: Utilizzabile sia in applicazioni a vuoto che a pressione positiva.
- ****Materiali di alta qualità****: Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e prestazioni ottimali.

Specifiche tecniche

- ****Modello****: KQ2L16-00
- ****Tipo di raccordo****: Gomito a 90°
- ****Diametro esterno del tubo applicabile****: 16 mm
- ****Pressione di esercizio****: da -100 kPa a 1 MPa
- ****Temperatura di esercizio****: da -5°C a 60°C
- ****Materiale del corpo****: Polipropilene
- ****Peso****: 29 g

Applicazioni

Il raccordo SMC KQ2L16-00 è ideale per una vasta gamma di applicazioni pneumatiche, tra cui automazione industriale, sistemi di controllo del movimento e altre applicazioni che richiedono connessioni pneumatiche affidabili e facili da installare.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, assicurarsi che il tubo utilizzato sia compatibile con le specifiche del raccordo e che l'installazione venga eseguita seguendo le linee guida del produttore.