

Descrizione del Prodotto

Il raccordo SMC KQ2U06-08A è un raccordo a innesto rapido di tipo "Y" con diametri differenti, progettato per unire tubi di diametro esterno 6 mm e 8 mm. Realizzato in resina PBT, offre una connessione sicura e affidabile per applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

- **Modello:** KQ2U06-08A
- **Tipo di raccordo:** Unione a "Y" con diametri differenti
- **Diametro tubo 1:** 6 mm
- **Diametro tubo 2:** 8 mm
- **Materiale del corpo:** Resina PBT
- **Pressione di esercizio:** da -100 kPa a 1 MPa
- **Temperatura di esercizio:** da -5°C a 60°C (per aria); da 0°C a 40°C (per acqua)
- **Peso:** 5 g

Dimensioni

- **Diametro massimo D1:** 10,4 mm
- **Diametro massimo D2:** 13,2 mm
- **Lunghezza totale L1:** 31 mm
- **Lunghezza L2:** 19,3 mm
- **Profondità di inserimento P:** 10,4 mm
- **Distanza tra i centri M1:** 13,3 mm
- **Distanza tra i centri M2:** 14,2 mm
- **Altezza Q:** 8,2 mm
- **Diametro foro O:** 6 mm
- **Diametro foro N:** 3,2 mm

Caratteristiche Principali

- **Facilità di installazione:** Il design a innesto rapido consente un'installazione semplice e veloce senza l'uso di attrezzi.
- **Compatibilità:** Adatto per tubi con diametri esterni di 6 mm e 8 mm.
- **Materiale resistente:** Il corpo in resina PBT garantisce durabilità e resistenza alla corrosione.
- **Applicazioni:** Ideale per sistemi pneumatici che richiedono la connessione di tubi con diametri differenti in configurazione a "Y".

Note

Assicurarsi che le condizioni operative rientrino nei limiti specificati per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.