

Descrizione del Prodotto

Il raccordo SMC KQG2L04-M5 è un raccordo istantaneo a gomito maschio realizzato in acciaio inossidabile SUS316, adatto per applicazioni che richiedono resistenza al calore, alla corrosione e ai prodotti chimici. Questo raccordo è privo di grasso e può essere utilizzato con vapore. È compatibile con tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina.

Caratteristiche Principali

- Realizzato in acciaio inossidabile SUS316 per una maggiore resistenza alla corrosione.
- Design compatto e leggero.
- Privo di grasso, adatto per applicazioni con vapore.
- Compatibile con una varietà di materiali per tubi: FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina.

Specifiche Tecniche

- Materiale: Acciaio inossidabile SUS316
- Diametro esterno del tubo: 4 mm
- Filettatura: M5 x 0,8
- Intervallo di temperatura operativa: da -5°C a 150°C (senza congelamento)
- Pressione operativa: da -100 kPa a 1 MPa
- Pressione di scoppio: 3 MPa
- Peso: 21 g

Applicazioni

Il raccordo KQG2L04-M5 è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore, alla corrosione e ai prodotti chimici, come nei settori alimentare, farmaceutico e chimico. È particolarmente adatto per l'uso con vapore e in ambienti che richiedono componenti privi di grasso.

Note

Assicurarsi che il raccordo sia compatibile con il tipo di tubo utilizzato e che le condizioni operative rientrino nei limiti specificati per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.