

Descrizione del Prodotto

Il cilindro compatto guidato SMC MGPM12-30Z è progettato per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico laterale, come la movimentazione dei materiali, il sollevamento e l'arresto. Questo modello presenta un design ultra-compatto che integra il corpo del cilindro come parte del corpo guida, consentendo una riduzione del peso fino al 17% rispetto alla serie originale MGP. Inoltre, l'MGPM12-30Z offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, due posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio a T più versatile rispetto alla serie MGQ.

Specifiche Tecniche

- Tipologia: MGP-Z
- Diametro del foro: 12 mm
- Corsa del cilindro: 30 mm
- Peso: 300 g
- Dimensioni logistiche (Profondità x Larghezza x Altezza): 72 x 61 x 26 mm
- Intervallo di temperatura: -10°C / +60°C
- Paese d'origine: Giappone

Caratteristiche Principali

- Design compatto con riduzione del peso fino al 17% rispetto alla serie originale MGP.
- Capacità di carico laterale elevata, ideale per applicazioni di movimentazione dei materiali, sollevamento e arresto.
- Due posizioni per le porte e scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati, offrendo maggiore flessibilità di installazione.
- Montaggio a T più versatile rispetto alla serie MGQ.

Applicazioni Tipiche

- Movimentazione dei materiali
- Sollevamento
- Arresto
- Applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico laterale

Opzioni Disponibili

- Tre tipi di cuscinetti

- Quattro tipi di montaggio
- Tubazioni in due direzioni
- Versioni prive di cooperanti e fluoro

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni personalizzate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale SMC o di contattare un rappresentante autorizzato.