

Descrizione del Prodotto

Il cilindro guidato SMC serie MGP, modello MGPM20TF-75Z, è progettato per applicazioni con carichi laterali elevati, come la movimentazione di materiali, sollevamento e arresto. La sua struttura ultra-compatta integra il corpo del cilindro con il corpo guida, offrendo una maggiore capacità di carico e una maggiore durata.

Specifiche Tecniche

- **Diametro del foro:** 20 mm
- **Corsa:** 75 mm
- **Tipo di guida:** Guida su bronzine
- **Tipo di cuscinetto:** Cuscinetto a strisciamento
- **Tipo di ammortizzo:** Paracolpi in gomma
- **Pressione di esercizio massima:** 1 MPa
- **Tipo di filettatura delle porte:** G
- **Numero di interruttori:** 2
- **Serie:** MGP-Z
- **Tipo di prodotto:** Cilindri pneumatici guidati

Caratteristiche Principali

- **Design ultra-compatto:** L'integrazione del corpo del cilindro con il corpo guida riduce le dimensioni complessive e il peso, migliorando l'efficienza dello spazio.
- **Capacità di carico migliorata:** Con l'aumento della corsa, aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando la capacità di carico del cilindro.
- **Versatilità di montaggio:** Offre due posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio a T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.

Applicazioni Tipiche

- Movimentazione di materiali
- Operazioni di sollevamento
- Applicazioni di arresto

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.