

## Descrizione del Prodotto

La pinza rotante SMC MRHQ16D-90S-N integra le funzioni di presa e rotazione in un unico dispositivo compatto, ideale per applicazioni su linee di trasferimento dove è necessario afferrare e ruotare i pezzi. Questa integrazione riduce la necessità di tubazioni e cablaggi periferici, semplificando l'installazione e la manutenzione.

## Specifiche Tecniche

**Tipo di pinza:** Presa parallela a 2 dita

**Diametro del cilindro:** 16 mm

**Azione:** Doppio effetto

**Angolo di rotazione:** 90°

**Tipo di paletta:** Singola

**Interruttore automatico per apertura/chiusura pinza:** Non presente (con magnete incorporato)

**Numero di interruttori automatici per apertura/chiusura pinza:** 2 o nessuno

**Interruttore automatico per rilevamento rotazione:** Non presente (con magnete incorporato)

**Numero di interruttori automatici per rilevamento rotazione:** 2 o nessuno

## Caratteristiche Principali

- Integrazione compatta delle funzioni di presa e rotazione
- Possibilità di afferrare e ruotare il pezzo con un singolo dispositivo
- Angolo di rotazione regolabile
- Riduzione della lunghezza totale di circa il 20% rispetto ai prodotti precedenti
- Montaggio possibile da cinque direzioni: due estremità e tre lati del corpo

- Compatibile con interruttori automatici

### **Applicazioni Tipiche**

La pinza rotante MRHQ16D-90S-N è particolarmente adatta per linee di trasferimento dove è necessario afferrare e ruotare i pezzi, come nel caso di assemblaggi automatizzati o processi di manipolazione.

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di configurazione, si consiglia di consultare il catalogo SMC o contattare un rappresentante autorizzato.