

Descrizione del Prodotto

La pompa di processo SMC PB1313AF01 è una pompa a diaframma a singolo effetto, compatta e leggera, progettata per il trasferimento e il recupero di una vasta gamma di fluidi. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla centralizzazione delle aree di tubazione e cablaggio sulle superfici superiore e inferiore, offre un notevole risparmio di spazio.

Caratteristiche Principali

- Materiali a contatto con il fluido: Fluoropolimero (New PFA)
- Tipo di azionamento: Pneumatico (air operated)
- Portata di scarico: Da 8 a 1000 mL/min
- Manutenzione semplice
- Vari metodi di connessione: Estensione del tubo, con dado per raccordi LQ1 o LQ3

Specifiche Tecniche

- Modello: PB1313AF01
- Tipo di operazione: Azionamento pneumatico
- Materiale delle parti a contatto con il fluido: Fluoropolimero (New PFA)
- Portata di scarico: Da 8 a 1000 mL/min
- Connessione: Filettatura femmina Rc1/8
- Materiale del diaframma: PTFE
- Pressione di pilotaggio: 0,2 MPa
- Pressione di scarico: 0,2 MPa
- Ciclo della valvola solenoide: 5 Hz

Applicazioni

La pompa PB1313AF01 è ideale per il trasferimento e la raccolta di una vasta gamma di fluidi in applicazioni industriali, grazie alla sua capacità di gestire fluidi con diverse viscosità e alla sua resistenza chimica offerta dai materiali in fluoropolimero.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare il manuale operativo fornito dal produttore.