#### **Descrizione del Prodotto**

L'elettrovalvola SMC SY3120-5LOU-C4-Q è una valvola a 5 vie con attacchi sul corpo, progettata per applicazioni pneumatiche. Offre un'elevata portata con un basso consumo energetico in un design compatto. Può essere utilizzata singolarmente o montata su collettore.

([smcworld.com](https://www.smcworld.com/webcatalog/s3s/en-jp/detail/?partNumber=SY3 120-5LOU-C4-Q&utm\_source=openai))

# **Specifiche Tecniche**

- \*\*Serie\*\*: SY3000
- \*\*Tipo di Azionamento\*\*: 2 posizioni singole
- \*\*Tensione Nominale\*\*: 24 V DC
- \*\*Connessione Elettrica\*\*: Connettore a L senza connettore
- \*\*Soppressore di Sovratensione\*\*: Con indicatore luminoso e soppressore di sovratensione non polarizzato
- \*\*Comando Manuale\*\*: Tipo push-turn con blocco
- \*\*Dimensione Porte A/B\*\*: Raccordo one-touch per tubo da 4 mm
- \*\*Tipo di Filettatura\*\*: Rc
- \*\*Conformità CE\*\*: Sì

### Caratteristiche Principali

- \*\*Consumo Energetico\*\*: 0,1 W (con circuito di risparmio energetico)
- \*\*Opzioni di Collettore\*\*: Varie opzioni di collettore disponibili, tra cui collettore in alluminio, quida DIN e tipo impilabile
- \*\*Montaggio Combinato\*\*: Possibilità di montaggio combinato di valvole a 3 e 5 vie

# **Applicazioni**

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo affidabile e un basso consumo energetico, come nell'automazione industriale e nei macchinari di precisione.

# **Accessori Correlati**

- \*\*SY3000-GS-1\*\*: Kit guarnizioni
- \*\*SY3000-26-19A-Q\*\*: Piastra di chiusura
- \*\*SY3000-120-1A-Q\*\*: Kit distanziale per alimentazione e scarico individuali
- \*\*KQ2P-04\*\*: Tappo

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di configurazione, consultare il catalogo SMC o contattare il supporto tecnico.