

Descrizione del Prodotto

L'elettrovalvola SMC SY3120-5LOU-C4-Q è una valvola a 5 vie con attacchi sul corpo, progettata per applicazioni pneumatiche. Offre un'elevata portata con un basso consumo energetico in un design compatto. Può essere utilizzata singolarmente o montata su collettore.

([smcworld.com](https://www.smcworld.com/webcatalog/s3s/en-jp/detail/?partNumber=SY3120-5LOU-C4-Q&utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Serie**: SY3000
- **Tipo di Azionamento**: 2 posizioni singole
- **Tensione Nominale**: 24 V DC
- **Connessione Elettrica**: Connettore a L senza connettore
- **Soppressore di Sovratensione**: Con indicatore luminoso e soppressore di sovratensione non polarizzato
- **Comando Manuale**: Tipo push-turn con blocco
- **Dimensione Porte A/B**: Raccordo one-touch per tubo da 4 mm
- **Tipo di Filettatura**: Rc
- **Conformità CE**: Sì

Caratteristiche Principali

- **Consumo Energetico**: 0,1 W (con circuito di risparmio energetico)
- **Opzioni di Collettore**: Varie opzioni di collettore disponibili, tra cui collettore in alluminio, guida DIN e tipo impilabile
- **Montaggio Combinato**: Possibilità di montaggio combinato di valvole a 3 e 5 vie

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo affidabile e un basso consumo energetico, come nell'automazione industriale e nei macchinari di precisione.

Accessori Correlati

- ****SY3000-GS-1****: Kit guarnizioni
- ****SY3000-26-19A-Q****: Piastra di chiusura
- ****SY3000-120-1A-Q****: Kit distanziale per alimentazione e scarico individuali
- ****KQ2P-04****: Tappo

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e opzioni di configurazione, consultare il catalogo SMC o contattare il supporto tecnico.