

Descrizione del Prodotto

La valvola elettromagnetica SMC modello SY5120-5YO-C6F-Q è una valvola a 5 vie monostabile progettata per applicazioni pneumatiche. Offre elevate prestazioni in un design compatto, con un flusso elevato e un basso consumo energetico.

Specifiche Tecniche

Produttore: SMC

Tipo di modulo pneumatico: Valvola elettromagnetica

Pressione di esercizio: 1,5...7 bar

Funzione valvola: 5/2 monostabile

Materiale del corpo: Alluminio

Materiale di tenuta: Caucciù HNBR

Classe di protezione: IP65

Consumo energetico: 350 mW

Diametro esterno del tubo: 6 mm

Temperatura di esercizio: -10...50°C

Tensione di alimentazione: 24V DC

Peso lordo: 104,67 g

Caratteristiche Aggiuntive

Tipo di pilotaggio: Pilota interno

Caratteristiche della bobina: Standard

Cavo: Terminale DIN senza connettore (DIN 43650)

Soppressore di picchi: Senza LED/soppressore di picchi

Azionamento manuale: Ad impulsi non bloccabile

Misura attacco: Attacchi su corpo raccordo istantaneo Ø6

Filettatura: G

Opzione: Nessuno

Marcatura CE: Presente

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria, come in linee di produzione automatizzate, macchinari industriali e altre applicazioni che necessitano di valvole a 5 vie monostabili.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore o di contattare un rappresentante autorizzato SMC.