

Descrizione del Prodotto

La valvola elettromagnetica SMC modello SY5220-5WOU-01F-Q è una valvola pneumatica a 5 vie e 2 posizioni, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria. Questo modello è caratterizzato da un design compatto e da un'elevata efficienza operativa.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di valvola:** Valvola elettromagnetica a 5 vie e 2 posizioni
- **Pressione di esercizio:** Da 1 a 7 bar
- **Materiale del corpo:** Alluminio
- **Materiale delle guarnizioni:** Caucciù HNBR
- **Grado di protezione:** IP65
- **Filettatura:** G 1/8"
- **Assorbimento di potenza:** 350 mW
- **Temperatura di esercizio:** Da -10°C a 50°C
- **Tensione di alimentazione:** 24V DC
- **Peso:** 113 g

Caratteristiche Principali

- Design compatto che consente un'installazione flessibile in spazi ristretti.
- Elevata portata con basso consumo energetico, migliorando l'efficienza operativa.
- Disponibile in versioni con attacchi sul corpo o su base, utilizzabile singolarmente o montata su manifold.
- Adatta per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in sistemi pneumatici.

Applicazioni Tipiche

- Automazione industriale
- Macchinari per l'assemblaggio
- Sistemi di movimentazione
- Controllo di attuatori pneumatici

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la

documentazione ufficiale fornita dal produttore o di contattare un distributore autorizzato SMC.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/elettrovalvola-a-4-5-vie-pilotata/p-G1324001771?utm_source=openai))