

Descrizione del Prodotto

La valvola elettromagnetica SMC modello SY7120-5YO-02F-Q è progettata per applicazioni pneumatiche, offrendo un controllo affidabile del flusso d'aria in sistemi industriali. Questo modello presenta una configurazione 5/2 monostabile, con un corpo in alluminio e guarnizioni in caucciù HNBR, garantendo durabilità e prestazioni ottimali.

([tme.eu](https://www.tme.eu/it/details/sy71205yo02fq/valvole-e-unita-di-valvole/smc/sy7120-5yo-02f-q/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tipo di modulo di pneumatica:**

Valvola elettromagnetica

- **Pressione di esercizio:**

1,5...7 bar

- **Funzione valvola:**

5/2 monostabile

- **Materiale della cassa:**

Alluminio

- **Materiale di guarnizione:**

Cauciù HNBR

- **Classe di tenuta:**

IP65

- **Filettatura:**

G 1/4"

- **Assorbimento di potenza:**

350 mW

- **Temperatura di lavoro:**

-10...50°C

- **Tensione di alimentazione:**

24V DC

- **Peso lordo:**

118,48 g

Caratteristiche Principali

- **Configurazione:**

5/2 monostabile

- **Materiale del corpo:**

Alluminio

- **Guarnizioni:**

Caucciù HNBR

- **Classe di protezione:**

IP65

- **Connessioni:**

Filettatura G 1/4"

- **Consumo energetico:**

350 mW

- **Intervallo di temperatura operativa:**

-10...50°C

- **Alimentazione:**

24V DC

- **Peso:**

118,48 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici industriali che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria, come linee di produzione automatizzate, macchinari per l'assemblaggio e altre applicazioni che necessitano di una valvola 5/2 monostabile affidabile.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.