

**Nome del prodotto:**

SVITOL SUPER 400+100 ML AREXONS 4186

**Descrizione:**

SVITOL SUPER è un lubrificante multifunzione che lubrifica, elimina gli attriti, sblocca, elimina l'umidità, previene la ruggine e protegge tutte le superfici metalliche. Grazie alla sua esclusiva multifunzionalità, è ideale per molteplici applicazioni, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te. Il nuovo erogatore a doppia azione, con cannuccia e diffusione a rosa larga, offre un'ottima ergonomia grazie al design con ampio tasto e sicura di utilizzo. La valvola a 360° consente l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni, anche con valvola capovolta. L'intero prodotto è realizzato in Italia e garantisce performance eccellenti e qualità professionale per ognuna delle sue funzioni.

**Funzioni principali:**

**Lubrificante:** Oli sintetici, additivi antiusura e friction modifier riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.

- Carico di ingranamento: 80 kg
- Carico di saldatura: 260 kg (test SRV)
- Impronta (40 Kg x 1 h - IP 239): 0,32 kg

**Sbloccante:** Ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.

- Tensione superficiale (ASTM D971): 25 mN/m
- Chiave dinamometrica Torque resistenza allo svitamento:
  - Bulloni non trattati: 37 kg/cm
  - Bulloni trattati: 19 kg/cm

**Antiossidante/Protettivo:** Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici metalliche dalla corrosione.

**Idroespellente:** Rimuove l'umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la conducibilità elettrica.

- Capacità dielettrica: 52 kV

**Disossidante/Detergente:** Asporta grasso, catrame, residui di combustione. Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.

**Caratteristiche:**

- Formula a base di oli sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito.
- Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi della ruggine.
- Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione.
- 100% sostanza attiva.
- Doppia erogazione: precisa e nebulizzata.
- Valvola a 360° per erogazione del prodotto in tutte le posizioni.

**Formato:**

Bomboletta spray da 400 ml + 100 ml omaggio.

**Codice prodotto:**

ARE4186

**Produttore:**

Arexons

**Applicazioni:**

Ideale per molteplici usi, tra cui:

- Industria
- Autoriparazione
- Casa
- Giardino
- Sport
- Nautica
- Lavoro
- Fai da te

**Modalità d'uso:**

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare mantenendo una distanza di circa 15-20 cm. Per un'applicazione precisa, utilizzare la cannuccia in dotazione. Dopo l'applicazione, lasciare agire per alcuni minuti per permettere al prodotto di penetrare e svolgere la sua funzione.

**Precauzioni:**

- Utilizzare in ambienti ben ventilati.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Non inalare i vapori.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fiamme libere.

**Note:**

Non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono.