

Descrizione del Prodotto

Svitol Lubrificante Spray 400 ml è un prodotto multifunzione progettato per risolvere problemi di sbloccaggio, lubrificazione e protezione di superfici metalliche in vari ambiti, tra cui industria, autoriparazione, casa, giardinaggio, sport e nautica. La sua formula a base di oli sintetici e additivi antiusura riduce l'attrito, penetra in profondità e previene la formazione di ruggine.

Caratteristiche Principali

- **Lubrificante**: Gli oli sintetici e gli additivi antiusura riducono il coefficiente di attrito, conferendo al prodotto ottime proprietà antifatica e antiusura.
- **Sbloccante**: Ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione superficiale.
- **Protettivo**: Forma un sottile film altamente protettivo sui metalli, impedendo la formazione di ruggine e preservando per lungo tempo dalla corrosione.
- **Idroespellente**: Penetra in profondità, scioglie sporco e grassi, elimina ogni forma di umidità che potrebbe causare dissipazioni di corrente.
- **Detergente**: Asporta grasso, catrame e residui di combustione.

Specifiche Tecniche

- **Aspetto**: Liquido
- **Colore**: Paglierino
- **Odore**: Tipico
- **Densità a 15°C (ASTM D1298)**: 0,82 g/ml
- **Temperatura di infiammabilità**: 40°C
- **Capacità dielettrica**: 19 KV
- **Tensione superficiale**: 25,6 mN/m

- ****Propellente****: CO₂
- ****Sostanza attiva in bombola****: 100%

Modalità d'Uso

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare mantenendo una distanza di circa 15-20 cm. Per un'applicazione precisa, utilizzare la cannuccia integrata. Grazie alla valvola a 360°, il prodotto può essere erogato in tutte le posizioni, anche con la bomboletta capovolta.

Precauzioni d'Uso

- Aerosol infiammabile.
- Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
- Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.
- Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C.

Confezione

Bomboletta spray da 400 ml con erogatore a doppia azione e cannuccia integrata.

Produttore

Arexons S.p.A.

Note

Il prodotto non contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono. È realizzato interamente in Italia e garantisce performance eccellenti in ogni sua funzione.