

Descrizione del Prodotto

Il sensore induttivo TURCK BI10-P30SR-FZ3X2 è progettato per rilevare oggetti metallici senza contatto, garantendo un funzionamento affidabile e privo di usura. Questo sensore è ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e durata.

Caratteristiche Principali

- Due ingressi per cavi (assiale e radiale)
- Custodia filettata, M30 x 1,5
- Materiale: Plastica ABS
- Alimentazione: AC 2 fili, 20...250 VAC; DC 2 fili, 10...300 VDC
- Contatto di commutazione programmabile NO/NC
- Camera terminale

Dati Tecnici

- Distanza di commutazione nominale: 10 mm
- Montaggio: A filo
- Tensione di esercizio: 20...250 VAC; 10...300 VDC
- Funzione di uscita: Contatto di commutazione programmabile NO/NC
- Frequenza di commutazione: 0,5 kHz
- Connessione elettrica: Camera terminale
- Materiale della custodia: Plastica ABS
- Temperatura ambiente: -25...+70 °C
- Classe di protezione: IP67

Accessori di Montaggio

- BST-30B: Morsetto di montaggio per sensori a barilotto filettato, con arresto; materiale: PA6
- BSS-30: Morsetto di montaggio per sensori a barilotto liscio e filettato; materiale: Polipropilene

Documentazione

- Scheda tecnica: 451 KB
- File CAD 2D (DWG): 837 KB
- Catalogo sensori: 80.772 KB

Informazioni Generali

- EAN: 4047101075045
- Codice eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Sensore di prossimità induttivo
- Numero tariffario doganale: 8471900000
- Paese di origine: DE
- Peso: 124 g

Nota

Per ulteriori dettagli e per scaricare la documentazione completa, visitare il sito ufficiale di TURCK.