

Descrizione del prodotto

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, uscita cavo assiale, bianco.

Caratteristiche tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 250 V~
- Numero di poli: 2
- Materiale: Plastica termoplastica senza alogeni
- Grado di protezione (IP): IP20
- Direzione di innesto: Diritto
- Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
- Adatto per pin di contatto di protezione: Sì
- Colore: Bianco
- Numero RAL: 0

Dimensioni e peso

- Dimensioni singolo pezzo: 14 x 6 x 4,2 cm
- Peso singolo pezzo: 56,6 g

Certificazioni

- Marcatura CE - UE
- Marchio CSv-IMQ - Italia
- Direttiva RAEE

Codici e imballaggio

- Codice prodotto: 00225.B
- Codice EAN singolo pezzo: 8007352043909
- Quantità minima ordine: 50 pezzi
- Dimensioni imballo 50 pezzi: 28,5 x 27 x 17 cm
- Peso imballo 50 pezzi: 3.082 g

Note

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche

dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.