

Descrizione del prodotto

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, dotata di 4 uscite SICURY universali standard italiano tipo P40. Fornita con cavo bianco da 2 metri con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17. Potenza massima prelevabile: 3680 W.

Caratteristiche principali

- Facilità di cablaggio: coperchio inferiore per accedere ai morsetti senza smontare l'intera presa mobile; viti unificate su tutto il prodotto.
- Prese universali con inclinazione a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi; spina orientabile per utilizzo salvaspazio.
- Facilità di installazione: diverse possibilità di fissaggio con chiodo, vite o fascette.
- Resistenza: serracavo antistrappo per cavi di diverso tipo/spessore; spina assiale termosaldata.
- Sicurezza: protezione Bimbi Sicuri con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury.

Specifiche tecniche

- Corrente nominale: 16 A
- Sezione del filo: 1,5 mm²
- Materiale: plastica termoplastica
- Colore: bianco (codice RAL 9016)
- Grado di protezione: IP20
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 2 m
- Inserto centrale ruotato: sì
- Angolo inserto centrale ruotato: 45°

Certificazioni

- Marcatura CE - UE
- Marchio CSv-IMQ - Italia
- Direttiva RAEE

Dimensioni e peso

- Dimensioni singolo pezzo: 12,8 x 28,6 x 4,8 cm
- Peso singolo pezzo: 629 g
- Dimensioni confezione da 10 pezzi: 30 x 27 x 27 cm
- Peso confezione da 10 pezzi: 6.687 g

Codice a barre

- Singolo pezzo: 8007352584662
- Confezione da 10 pezzi: 8007352584679

Note

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, rispettando le disposizioni vigenti nel paese di installazione. Per ulteriori dettagli, consultare le condizioni di utilizzo.