

## **Descrizione del Prodotto**

Morsetto a due piani; morsetto passante; L/L; senza portatarghetta; adatto per applicazioni Ex e II; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio.

## **Caratteristiche Principali**

- Tipo: Morsetto passante
- Numero di posizioni: 4
- Numero di livelli: 2
- Larghezza: 6,2 mm
- Stile di terminazione: A spinta, a molla
- Corrente nominale (IEC): 24 A
- Tensione nominale (IEC): 800 V
- Corrente nominale (UL): 20 A
- Tensione nominale (UL): 600 V
- Sezione conduttore: 0,25-4 mm<sup>2</sup> (12-22 AWG)
- Colore: Grigio
- Materiale isolante: Poliammide (PA66), nylon 6/6
- Classe di infiammabilità del materiale: UL94 V-0
- Lunghezza di spellatura: 10 ~ 12 mm

## **Applicazioni**

Adatto per applicazioni Ex e II; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5.

## **Note**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto.