

Descrizione del Prodotto

Il WAGO 284-604 è un morsetto passante a 2 conduttori progettato per il montaggio su guida DIN. Utilizza la tecnologia CAGE CLAMP® per una connessione sicura e affidabile dei conduttori.

Specifiche Elettriche

Tensione nominale: 800 V

Corrente nominale: 57 A

Tensione di impulso nominale: 8 kV

Specifiche Meccaniche

Larghezza: 10 mm

Altezza: 69 mm

Profondità dalla parte superiore della guida DIN: 33,5 mm

Tipo di montaggio: Guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5

Capacità di Connessione

Conduttori solidi: 0,2 - 10 mm² (24 - 8 AWG)

Conduttori flessibili: 0,2 - 10 mm² (24 - 8 AWG)

Lunghezza di spellatura: 12 - 13 mm

Materiali e Colore

Materiale isolante: Poliammide (PA66)

Classe di infiammabilità: UL94 V-0

Colore: Blu

Temperatura di Funzionamento

Temperatura di esercizio continua: -60°C a +105°C

Certificazioni

Conforme agli standard IEC/EN 60947-7-1

Approvazioni: UL, CSA, KEMA/KEUR, ABS, BV, DNV GL, LR

Accessori Compatibili

Ponticello adiacente isolato (57 A): 284-402

Ponticello alternato isolato (57 A): 284-409

Piastra terminale e intermedia (2,5 mm di spessore): 284-316

Note

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto.