#### Descrizione del Prodotto

Il modulo WAGO 750-513 è un'uscita a relè a 2 canali progettata per trasmettere segnali di controllo dal dispositivo di automazione agli attuatori collegati. I contatti normalmente aperti (NO) sono elettricamente isolati e lo stato del relè è indicato da un LED.

# **Specifiche Tecniche**

- Numero di canali: 2
- Tensione di commutazione massima: 250 V AC, 30 V DC
- Corrente di commutazione massima: 2 A
- Potenza di commutazione: 500 VA / 60 W;  $\cos \varphi$  max. = 0,4; L/R max. = 7 ms
- **Tempo di attivazione massimo:** 10 ms
- Tempo di rilascio massimo: 10 ms
- Durata meccanica minima (a carico resistivo massimo):  $20 \times 10^6$  operazioni di commutazione
- Durata elettrica minima (a carico resistivo massimo):  $300 \times 10^3$  operazioni di commutazione

## Condizioni Ambientali

- Temperatura ambiente (funzionamento): 0 ... +55 °C
- Temperatura ambiente (stoccaggio): -25 ... +85 °C
- Umidità relativa (senza condensazione): 95%
- Altitudine operativa: 0 ... 2000 m
- Grado di protezione: IP20
- Resistenza alle vibrazioni: 4g secondo IEC 60068-2-6
- Resistenza agli urti: 15g secondo IEC 60068-2-27

#### Connessioni

- Tecnologia di connessione: 8 x CAGE CLAMP®
- **Conduttore solido:** 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
- **Conduttore flessibile:** 0,08 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
- Lunghezza di spelatura: 8 ... 9 mm / 0,31 ... 0,35 pollici

## Certificazioni e Conformità

- Marcatura di conformità: CE

- Emissione di interferenze EMC: Secondo EN 61000-6-4, applicazioni marine
- Immunità alle interferenze EMC: Secondo EN 61000-6-2, applicazioni marine
- Esposizione a inquinanti: Secondo IEC 60068-2-42 e IEC 60068-2-43

### Dimensioni e Materiali

- **Dimensioni (L x P x A):** 12 mm x 69,8 mm x 100 mm
- Materiale dell'alloggiamento: Policarbonato; poliammide 6.6
- **Colore:** Grigio chiaro

## Altre Informazioni

- Consumo di corrente (alimentazione di sistema 5 V): 100 mA
- **Isolamento:** 1500 V (sistema/campo)
- **Posizione di montaggio:** Orizzontale (in piedi/sdraiato); verticale
- Tipo di montaggio: Guida DIN-35

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione ufficiale del prodotto fornita da WAGO.