Descrizione del Prodotto

Il WD-40 Specialist Lubrificante al Silicone è un prodotto progettato per offrire un'eccellente lubrificazione evitando l'accumulo di sporco. La sua formula avanzata assicura un movimento fluido delle parti, proteggendo dall'umidità e dalla corrosione una volta asciutto. Compatibile con metalli, plastica, gomma e legno, questo lubrificante è versatile e adatto a molteplici applicazioni. Resiste a temperature che variano da -35°C a +200°C. Certificato H2 dalla NSF, è disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che consente di passare da una vaporizzazione ampia a un'applicazione precisa in un solo gesto.

Caratteristiche Principali

- Formulato per non attirare la polvere.
- Isola dall'umidità e protegge dalla corrosione.
- Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, le gomme e il legno.
- Resiste a temperature fino a 200°C.
- Spray Doppia Posizione per applicazioni ampie o precise.
- Certificato NSF H2.

Applicazioni Tipiche

- Raccordi idraulici.
- Guarnizioni di porte e finestre dell'auto.
- Guide delle porte dei garage.
- Guarnizioni per finestre e porte delle macchine.
- Mulinelli da pesca.
- Cinghie e slitte.
- Pulegge.
- Argani.

Modalità d'Uso

- 1. Agitare bene il prodotto prima dell'uso per miscelare gli ingredienti.
- 2. Spruzzare abbondantemente la zona da trattare con il lubrificante al silicone.
- 3. Lasciare che il lubrificante penetri nella zona trattata.

Indicazioni di Smaltimento

• Bomboletta: FE 40 Acciaio.

• Erogatore/Cannuccia: 7 > PP 5 + POM < Plastica.

Conferire il rifiuto in un centro di raccolta autorizzato. Conferire il contenitore vuoto.

Formati Disponibili

- 100 ml.
- 300 ml.
- 400 ml.

Certificazioni

Certificato NSF H2.

Intervallo di Temperatura

Da -35°C a +200°C.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza e la scheda prodotto disponibili sul sito ufficiale di WD-40.