

Descrizione del Prodotto

Il WD-40 Specialist Lubrificante al Silicone è un prodotto progettato per offrire un'eccellente lubrificazione evitando l'accumulo di sporco. La sua formula avanzata assicura un movimento fluido delle parti, proteggendo dall'umidità e dalla corrosione una volta asciutto. Compatibile con metalli, plastica, gomma e legno, questo lubrificante è versatile e adatto a molteplici applicazioni. Resiste a temperature che variano da -35°C a +200°C. Certificato H2 dalla NSF, è disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che consente di passare da una vaporizzazione ampia a un'applicazione precisa in un solo gesto.

Caratteristiche Principali

- Formulato per non attirare la polvere.
- Isola dall'umidità e protegge dalla corrosione.
- Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, le gomme e il legno.
- Resiste a temperature fino a 200°C.
- Spray Doppia Posizione per applicazioni ampie o precise.
- Certificato NSF H2.

Applicazioni Tipiche

- Raccordi idraulici.
- Guarnizioni di porte e finestre dell'auto.
- Guide delle porte dei garage.
- Guarnizioni per finestre e porte delle macchine.
- Mulinelli da pesca.
- Cinghie e slitte.
- Pulegge.
- Argani.

Modalità d'Uso

1. Agitare bene il prodotto prima dell'uso per miscelare gli ingredienti.
2. Spruzzare abbondantemente la zona da trattare con il lubrificante al silicone.
3. Lasciare che il lubrificante penetri nella zona trattata.

Indicazioni di Smaltimento

- Bomboletta: FE 40 Acciaio.

- Erogatore/Cannuccia: 7 > PP 5 + POM < Plastica.

Conferire il rifiuto in un centro di raccolta autorizzato. Conferire il contenitore vuoto.

Formati Disponibili

- 100 ml.
- 300 ml.
- 400 ml.

Certificazioni

Certificato NSF H2.

Intervallo di Temperatura

Da -35°C a +200°C.

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza e la scheda prodotto disponibili sul sito ufficiale di WD-40.