Descrizione del Prodotto

Il terminale di fissaggio Weidmüller EW 35 assicura un inserimento sicuro e permanente nella guida di montaggio TS 35, prevenendo lo slittamento. È dotato di opzioni di siglatura per cartellini di gruppo e può accogliere spine di prova.

Caratteristiche Principali

- Colore: Beige

- Metodo di montaggio: Guida DIN 35 mm

- Tipo di bloccaggio: Avvitabile

- Materiale: Wemid

- Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Larghezza: 8,5 mmAltezza: 46 mmProfondità: 27 mmPeso netto: 5,32 g

- Temperatura d'esercizio continuo: da -50 °C a 100 °C

- Coppia di serraggio: da 0,5 Nm a 0,6 Nm

Conformità Ambientale

- Stato conformità RoHS: Conforme senza esenzione

- REACH SVHC: Non presente

Codici e Classificazioni

Numero d'ordine: 0383560000
GTIN (EAN): 4008190181314
Classificazioni ETIM: EC001041
Classificazioni ECLASS: 27-14-11-35

Download

- Dati CAD: Disponibili in formato DXF e STEP

Dati EPLAN: DisponibiliDati WSCAD: Disponibili

- Scheda tecnica PDF: Disponibile

- Cataloghi in formato PDF: Disponibili

Omologazioni

- RoHS: Conforme

Prodotti Correlati

- EW 35 DB: Terminale di fissaggio, beige scuro, TS 35, V-0, Wemid, larghezza 9 mm, 130 $^{\circ}\mathrm{C}$
- EW 35 GR 7032: Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-0, Wemid, larghezza 9 mm, 120 $^{\circ}\mathrm{C}$
- EW 35 GR 7042: Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, V-2, Wemid, larghezza 9 mm, 120 $^{\circ}\mathrm{C}$
- EW 35/SCHA/M3: Terminale di fissaggio, beige, TS 35, V-2, Wemid, larghezza 16,5 mm, 100 °C
- MEW 35/1: Terminale di fissaggio, grigio, TS 35, metallo, larghezza 12,5 mm, 100 °C

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il catalogo prodotti Weidmüller.