Descrizione del Prodotto

La guida di supporto Weidmüller TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN è un accessorio in acciaio zincato galvanicamente e passivato, progettato per il montaggio di componenti elettrici su quadri e pannelli.

([eshop.weidmueller.com](https://eshop.weidmueller.com/it/ts- 35×7 -5ll-2mstzn/p/05145000 00?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Materiale:** Acciaio zincato galvanicamente e passivato
- **Dimensioni:** Larghezza 2000 mm, Altezza 35 mm, Profondità 7,5 mm
- **Spessore:** 1 mm
- **Fori di montaggio:** Diametro 5,2 mm, Distanza tra i fori centrali 36 mm
- **Intagli:** Larghezza 5,2 mm, Lunghezza 25 mm, Distanza tra gli intagli 11 mm
- **Corrente di tenuta di breve durata:** 1,92 kA secondo IEC 60947-7-2
- **Resistenza al cortocircuito per cavi E-Cu:** 16 mm²
- **Norme di riferimento:** DIN EN 60715

Dimensioni e Pesi

- **Larghezza:** 2000 mm (78,74 pollici)
- **Altezza: ** 35 mm (1,378 pollici)
- **Profondità: ** 7,5 mm (0,295 pollici)
- **Peso netto:** 15,75 g

Temperature

- **Temperatura ambiente operativa:** da -5 °C a 40 °C

Conformità Ambientale

- **Conformità RoHS:** Conforme senza esenzione
- **REACH SVHC:** Nessuna sostanza SVHC sopra lo 0,1% in peso

Classificazioni

- **ETIM:** EC001285
- **ECLASS:** 27-40-06-02

Omologazioni

- **ROHS:** Conforme

Download

- **Dati ingegneristici:** CAD data STEP
- **Eplan Data Portal:** Eplan data
- **CADENAS eCATALOG:** CAX data
- **Documentazione utente: ** StorageConditionsTerminalBlocks
- **Cataloghi:** Catalogues in PDF-format
- **Brochure:**

Prodotti Impiegati

- **N. d'ordine: ** 0236400000
- **Tipo:** TS 35X15 2M/ST/ZN
- **Versione: ** Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm
- **Scheda dati PDF:**
- **Aggiungi all'elenco delle richieste:**

- **N. d'ordine:** 0498000000
- **Tipo:** TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
- **Versione:** Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm
- **Scheda dati PDF:**
- **Aggiungi all'elenco delle richieste:**
- **N. d'ordine:** 1879100000
- **Tipo:** TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
- **Versione:** Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
- **Scheda dati PDF:**
- **Aggiungi all'elenco delle richieste:**
- **N. d'ordine:** 1837380000
- **Tipo:** TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
- **Versione: ** Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
- **Scheda dati PDF:**
- **Aggiungi all'elenco delle richieste:**
- **N. d'ordine:** 1805980000
- **Tipo:** TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
- **Versione: ** Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio:

- 6.30 mm, Lunghezza intaglio: 18.00 mm
- **Scheda dati PDF:**
- **Aggiungi all'elenco delle richieste:**
- **N. d'ordine:** 1866290000
- **Tipo:** TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
- **Versione: ** Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio: 6.30 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm
- **Scheda dati PDF:**
- **Aggiungi all'elenco delle richieste:**
- **N. d'ordine: ** 0236510000
- **Tipo:** TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
- **Versione:** Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato galvanicamente e passivato,
 Larghezza: 1000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 15 mm, Larghezza intaglio:
 5.20 mm, Lunghezza intaglio: 25.00 mm