Descrizione del Prodotto

Il morsetto portafusibile WSI 6/LD 60-150V DC/AC di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali che richiedono protezione tramite fusibili. Dotato di un indicatore LED rosso per segnalare la condizione del fusibile, supporta tensioni operative da 60V a 150V in corrente continua (DC) o alternata (AC). Il design include un portafusibile orientabile per facilitare la sostituzione del fusibile.

([catalog.weidmueller.com](https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=101 2300000&localeId=it&utm source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Numero di posizioni:** 2
- **Sezione del conduttore:** da 0,5 mm² a 10 mm²
- **Tipo di connessione:** Collegamento a vite
- **Corrente nominale:** 6,3 A
- **Tensione nominale:** 150 V
- **Dimensioni del fusibile supportato:** 5 x 20 mm
- **Materiale isolante:** Wemid, termoplastico
- **Classe di infiammabilità UL 94:** V-0
- **Temperatura di esercizio continua:** da -50°C a +120°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -25°C a +55°C
- **Colore:** Beige scuro
- **Montaggio su guida DIN:** TS 35
- **Dimensioni:**
- Profondità: 71,5 mm
- Altezza: 60 mm
- Larghezza: 7,9 mm
- **Peso netto:** 19,37 g
- **Conformità RoHS:** Conforme con esenzione 7cI
- **Conformità REACH SVHC:** Nessuna SVHC sopra lo 0,1% in peso
- **Norme di riferimento: ** IEC 60947-7-3
- **Numero di livelli:** 1
- **Numero di punti di serraggio per livello:** 2
- **Numero di potenziali per livello:** 1
- **Connessione PE:** No
- **Funzione N:** No
- **Funzione PE:** No
- **Funzione PEN:** No

- **Piastra di chiusura terminale richiesta:** Sì
- **Versione:** Isolatore fusibile con LED per connessione a vite, un'estremità senza connettore
- **Connessione di due conduttori con sezione uguale (H05V/H07V):**
- Sezione del conduttore, flessibile con capocorda DIN 46228/1, due conduttori serrabili, \min : 0,5 mm²
- Sezione del conduttore, flessibile con capocorda DIN 46228/1, due conduttori serrabili, max.: 2,5 mm²
- **Connessione aggiuntiva:**
- Sezione del conduttore, flessibile con collarino in plastica DIN 46228/1, connessione aggiuntiva, max.: 6 mm²
- Tipo di connessione, connessione aggiuntiva: Collegamento a vite

Applicazioni

Il morsetto portafusibile WSI 6/LD 60-150V DC/AC è ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione dei circuiti tramite fusibili, offrendo una soluzione affidabile e conforme agli standard internazionali.

 $\label{lem:com_catalog_weidmueller.com_catalog_Start.do?ObjectID=101} \\ 2300000\&localeId=it\&utm_source=openai))$