

Descrizione del Prodotto

Il morsetto componibile passante Weidmüller WDU 2.5 (codice 1020000000) è progettato per il montaggio su guida DIN TS 35. Realizzato in materiale Wemid di colore beige scuro, offre un collegamento a vite affidabile per conduttori con sezione fino a 2,5 mm².

Caratteristiche Tecniche

Sezione del conduttore: 0,5...4 mm² (rigido e flessibile senza capicorda); 0,5...2,5 mm² (flessibile con capicorda).

Corrente nominale: 24 A.

Tensione nominale: 800 V.

Metodo di connessione: Collegamento a vite.

Numero di livelli: 1.

Numero di punti di serraggio per livello: 2.

Materiale del corpo isolante: Termoplastico (Wemid).

Colore: Beige scuro.

Classe di infiammabilità UL94: V-0.

Temperatura di esercizio: -60°C a +130°C.

Dimensioni: Larghezza 5,1 mm; Altezza 60 mm; Profondità 46,5 mm.

Norme di riferimento: IEC 60947-7-1.

Resistenza di passaggio: 1,33 mΩ.

Potenza dissipata: 0,77 W.

Grado di lordura: 3.

Certificazioni

Approvato secondo gli standard UL, CE, IECEX e CSA.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e affidabili su guida DIN.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale del produttore.