

Descrizione del prodotto

Il morsetto passante WDU 4 BL di Weidmüller è progettato per il collegamento sicuro e permanente di conduttori. Realizzato con acciaio temprato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e rame stagnato per garantire un'elevata conduttività, questo morsetto è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

- **Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:** 0,5 mm² - 6 mm²
- **Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:** 0,5 mm² - 4 mm²
- **Sezione conduttore collegabile unifilare:** 0,5 mm² - 6 mm²
- **Sezione conduttore collegabile multifilare:** 1,5 mm² - 6 mm²
- **Corrente nominale (In):** 32 A
- **Tensione di dimensionamento:** 800 V
- **Esecuzione collegamento elettrico:** Raccordo a vite
- **Posizione di collegamento:** Laterale
- **Numero di piani:** 1
- **Numero di punti di fissaggio per ogni piano:** 2
- **Tipo di montaggio:** Barra cieca 35 mm
- **Materiale del corpo isolante:** Materiale termoplastico
- **Temperatura d'esercizio:** -60 °C - 130 °C
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:** V0
- **Larghezza/dimensione modulare:** 6,1 mm
- **Altezza per il tipo di montaggio più basso:** 46,5 mm
- **Lunghezza:** 60 mm
- **Esecuzione antideflagrante 'Ex e':** Sì
- **Piastra di chiusura necessaria:** Sì
- **Colore:** Blu

Certificazioni

- **Norme:** IEC 60947-7-1
- **Certificato UL:** E60693
- **Certificato CSA:** 200039-1057876

Applicazioni

Il morsetto WDU 4 BL è adatto per l'uso in quadri elettrici, impianti industriali e altre applicazioni che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure.

Note

Per garantire un'installazione corretta e sicura, si raccomanda di seguire le istruzioni fornite dal produttore e di rispettare le normative vigenti nel luogo di installazione.