

Descrizione del prodotto

Il morsetto componibile a due livelli WDK 2.5 di Weidmüller è progettato per il collegamento sicuro e affidabile di conduttori elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione compatta per applicazioni industriali.

([catalog.weidmueller.com](https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=1021500000&localeId=it&utm_source=openai))

Caratteristiche tecniche

- **Sezione conduttore collegabile**:
- Flessibile senza capicorda: 0,5...4 mm²
- Flessibile con capicorda: 0,5...2,5 mm²
- Monofilo (rigido): 0,5...4 mm²
- Multifilo (semirigido): 0,5...4 mm²
- **Corrente nominale**: 24 A
- **Tensione nominale**: 400 V
- **Tipo di connessione**: Connessione a vite
- **Numero di piani**: 2
- **Numero di punti di serraggio per piano**: 2
- **Metodo di montaggio**: Guida DIN 35 mm
- **Materiale del corpo isolante**: Termoplastico
- **Temperatura di esercizio**: -50...120 °C
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94**: V0
- **Larghezza**: 5,1 mm
- **Altezza**: 69,5 mm
- **Profondità**: 63 mm
- **Colore**: Beige
- **Certificazioni**: CE, CSA, UL, ATEX

([catalog.weidmueller.com](https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=1021500000&localeId=it&utm_source=openai))

Applicazioni

Il morsetto WDK 2.5 è ideale per applicazioni in quadri elettrici, automazione industriale e sistemi di distribuzione dell'energia, garantendo connessioni sicure e affidabili in spazi ridotti.

([catalog.weidmueller.com](https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=1021500000&localeId=it&utm_source=openai))