

Descrizione del Prodotto

La morsettiera Weidmüller WDK 2.5 1D A.1 (codice prodotto 1023400000) è una morsettiera a due piani con componenti elettronici integrati, progettata per il montaggio su guida DIN TS 35. È dotata di un diodo 1N4007 per la protezione dei circuiti.

([eshop.weidmueller.com](https://eshop.weidmueller.com/en/wdk-2-5-1d-a-1/p/1023400000?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di connessione:**** Connessione a vite
- ****Numero di piani:**** 2
- ****Numero di connessioni per piano:**** 2
- ****Sezione del conduttore collegabile:****
 - Filo sottile con capocorda: 0,5 - 2,5 mm²
 - Filo sottile senza capocorda: 0,5 - 4 mm²
 - Filo multifilare: 1,5 - 4 mm²
 - Filo unifilare: 0,5 - 4 mm²
- ****Corrente nominale:**** 10 A
- ****Tensione nominale:**** 400 V
- ****Materiale del corpo isolante:**** Materiale termoplastico
- ****Classe di infiammabilità secondo UL 94:**** V0
- ****Temperatura di esercizio:**** da -50 °C a +120 °C
- ****Colore:**** Beige
- ****Dimensioni:****
 - Larghezza: 5,1 mm
 - Altezza: 62,5 mm
 - Lunghezza: 69 mm
- ****Tipo di montaggio:**** Guida DIN (top hat rail) 35 mm
- ****Piastra di chiusura necessaria:**** Sì
- ****Esecuzione antideflagrante 'Ex e':**** No
- ****Piani interni esclusi con ponte:**** Sì
- ****Posizione di collegamento:**** Laterale
- ****Tipo di elemento costruttivo:**** Diodo
- ****Diodo integrato:****
 - Tipo: 1N4007
 - Corrente diretta: 1 A
 - Tensione inversa: 1.300 V
 - Tensione diretta: 0,7 V

Certificazioni

- **Certificato UL:** E60693
- **Certificato CSA:** 200039-1494105
- **Conformità RoHS:** Conforme

Note

La morsettiera è progettata per applicazioni industriali che richiedono una protezione dei circuiti tramite diodo. Assicurarsi di rispettare le specifiche tecniche e le normative applicabili durante l'installazione e l'utilizzo.