

Descrizione del Prodotto

Il modulo a relè TRS 24VDC 1CO della serie TERMSERIES di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali che richiedono un'affidabile commutazione dei segnali. Questo modulo presenta un contatto di scambio in AgNi, una tensione nominale di 24 V DC con una tolleranza del $\pm 20\%$ e una corrente permanente di 6 A. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite e non è presente un tasto di prova.

Specifiche Tecniche

- Numero di contatti: 1
- Tipo di contatto: Contatto di scambio AgNi
- Tensione nominale: 24 V DC $\pm 20\%$
- Corrente permanente: 6 A
- Collegamento: A vite
- Tasto di prova: No

Dimensioni e Peso

- Profondità: 87,8 mm
- Altezza: 89,6 mm
- Larghezza: 6,4 mm
- Peso netto: 33 g

Temperature Operative

- Temperatura di magazzinaggio: da -40 °C a 85 °C
- Temperatura d'esercizio: da -40 °C a 60 °C
- Umidità relativa: 5-95% a 40°C, senza condensazione

Conformità Ambientale

- Conformità RoHS: Conforme con esenzione (7a, 7cI)
- REACH SVHC: Contiene piombo (CAS 7439-92-1)
- SCIP: 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Dati di Collegamento

- Tecnica di collegamento: A vite
- Lunghezza di spellatura: 8 mm

- Coppia di serraggio massima: 0,4 Nm
- Sezione del conduttore: da 0,14 mm² a 2,5 mm²
- Sezione del conduttore AWG: da AWG 26 a AWG 14

Omologazioni

- Certificato cULus: E141197
- Certificato DNV: TAA00001E5

Codici e Classificazioni

- Numero d'ordine: 1122770000
- Tipo: TRS 24VDC 1CO
- GTIN (EAN): 4032248904808
- Classificazione ETIM: EC001437
- Classificazione ECLASS: 27-37-16-01

Download

- Dichiarazione di conformità UE
- Dati CAD in formato STEP
- Dati EPLAN
- Dati WSCAD

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione aggiuntiva, si prega di consultare il sito ufficiale di Weidmüller o contattare il supporto tecnico.