## **Descrizione del Prodotto**

Il contatto femmina HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG è progettato per l'uso con connettori industriali delle serie HD, HDD, HQ e MixMate. Realizzato in lega di rame con finitura argentata, offre una connessione affidabile e duratura per applicazioni industriali.

## **Specifiche Tecniche**

Numero di articolo: 1601760000

**Tipo:** HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG

**Sezione del conduttore:** 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>

Diametro del contatto maschio: 1,6 mm

Lunghezza di spellatura: 8 mm

Materiale del contatto: Lega di rame

Finitura del contatto: Argento

**Resistenza di contatto:**  $\leq 4 \text{ m}\Omega$ 

Cicli di inserzione: ≥ 500

Tipo di connessione: Crimpatura

Diametro totale: 3,5 mm

**Peso netto:** 0,6 g

Conformità Ambientale

Conformità RoHS: Conforme con esenzione 6c

**REACH SVHC:** Contiene piombo (CAS 7439-92-1)

**SCIP:** 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Certificazioni

Certificato UL (cURus): E92202

Certificazioni aggiuntive: CSA, EAC

Classificazioni

**ETIM:** EC000796

**ECLASS:** 27-44-02-04

## **Applicazioni**

Adatto per l'uso in connettori industriali delle serie HD, HDD, HQ e MixMate, garantendo connessioni elettriche sicure e affidabili in ambienti industriali.

## Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale del produttore.