

Descrizione del Prodotto

Il contatto femmina HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG è progettato per l'uso con connettori industriali delle serie HD, HDD, HQ e MixMate. Realizzato in lega di rame con finitura argentata, offre una connessione affidabile e duratura per applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 1601760000

Tipo: HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG

Sezione del conduttore: 0,75 - 1 mm²

Diametro del contatto maschio: 1,6 mm

Lunghezza di spellatura: 8 mm

Materiale del contatto: Lega di rame

Finitura del contatto: Argento

Resistenza di contatto: $\leq 4 \text{ m}\Omega$

Cicli di inserzione: ≥ 500

Tipo di connessione: Crimpatura

Diametro totale: 3,5 mm

Peso netto: 0,6 g

Conformità Ambientale

Conformità RoHS: Conforme con esenzione 6c

REACH SVHC: Contiene piombo (CAS 7439-92-1)

SCIP: 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Certificazioni

Certificato UL (cURus): E92202

Certificazioni aggiuntive: CSA, EAC

Classificazioni

ETIM: EC000796

ECLASS: 27-44-02-04

Applicazioni

Adatto per l'uso in connettori industriali delle serie HD, HDD, HQ e MixMate, garantendo connessioni elettriche sicure e affidabili in ambienti industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale del produttore.