

Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante Weidmüller ZDU 6 (codice prodotto 1608620000) è progettato per garantire un collegamento sicuro e permanente dei conduttori. La combinazione di acciaio temprato e rame stagnato assicura resistenza meccanica e alta conduttività.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di connessione:** Molla autobloccante
- **Sezione conduttore collegabile:** 0,5 mm² - 10 mm² (rigido), 0,5 mm² - 6 mm² (flessibile)
- **Corrente nominale:** 41 A
- **Tensione nominale:** 800 V
- **Numero di piani:** 1
- **Numero di punti di serraggio per piano:** 2
- **Tipo di montaggio:** Guida DIN 35 mm
- **Materiale del corpo isolante:** Termoplastico
- **Temperatura d'esercizio:** -50 °C - 120 °C
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:** V0
- **Dimensioni:** Larghezza 8,1 mm, Altezza 65 mm, Profondità 45 mm
- **Colore:** Beige

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni ATEX:** DEMKO15ATEX1467U
- **Certificazioni IECEx:** IECXULD15.0008U
- **Conformità RoHS:** Conforme senza esenzione

Applicazioni

Il morsetto ZDU 6 è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e sicure, anche in ambienti con condizioni operative estreme.

Note Aggiuntive

È necessaria una piastra di chiusura per l'installazione. Il morsetto è progettato per essere montato su guida DIN TS 35 e supporta ponticelli trasversali ad innesto.