

Descrizione del Prodotto

La custodia industriale Weidmüller HDC 06B TSLU 1PG16G è progettata per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione e durabilità. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere, offre una protezione IP65 in condizioni di connessione, garantendo resistenza contro polvere e getti d'acqua. L'ingresso cavi è posizionato lateralmente con filettatura interna PG 16, e il sistema di chiusura è costituito da un gancio longitudinale situato nella parte inferiore.

Caratteristiche Tecniche

- ****Dimensioni****: Altezza 52 mm, Larghezza 43 mm, Lunghezza 60 mm
- ****Peso Netto****: 117 g
- ****Materiale della Custodia****: Alluminio pressofuso
- ****Finitura Superficiale****: Verniciatura a polvere
- ****Materiale dell'Elemento di Bloccaggio****: Acciaio inossidabile
- ****Grado di Protezione****: IP65 (in condizioni di connessione)
- ****Temperatura di Esercizio****: Da -40 °C a +125 °C
- ****Coppia di Serraggio****: 1,2 Nm
- ****Colore****: Grigio (RAL 7035)
- ****Dimensione dell'Ingresso Cavi****: PG 16
- ****Numero di Ingressi Cavi Lateralali****: 1
- ****Numero di Ingressi Cavi Superiori****: 0
- ****Sistema di Chiusura****: Gancio longitudinale nella parte inferiore
- ****Adatta per ModuPlug®****: No

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS****: Conforme senza esenzioni
- ****Certificazione UL****: Numero di certificato E92202

Resistenza Chimica

- ****Acetone****: Condizionatamente resistente
- ****Olio da taglio****: Resistente
- ****Diesel****: Resistente
- ****Alcool etilico****: Resistente
- ****Olio per trasmissioni****: Resistente
- ****Olio idraulico****: Resistente

- **Liquido refrigerante**: Resistente
- **Benzina**: Condizionatamente resistente
- **Acqua**: Resistente
- **UV**: Instabile
- **Ozono**: Instabile

Classificazioni

- **ETIM 6.0**: EC000437
- **ETIM 7.0**: EC000437
- **ECLASS 9.0**: 27-44-02-02
- **ECLASS 9.1**: 27-44-02-02
- **ECLASS 10.0**: 27-44-02-02

Note Aggiuntive

La custodia HDC 06B TSLU 1PG16G è ideale per applicazioni industriali che richiedono una protezione affidabile e duratura per i connettori. La sua costruzione robusta e le certificazioni ottenute la rendono adatta per ambienti difficili e condizioni operative gravose.