

Descrizione del Prodotto

La custodia Weidmüller HDC 06B SLU 1PG16G è progettata per applicazioni industriali gravose, offrendo una protezione affidabile per i connettori. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

([eshop.weidmueller.com](https://eshop.weidmueller.com//p/1652750000/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tipo di connettore: Base - montaggio su scatola
- Stile: Entrata laterale
- Dimensioni: 3
- Posizione blocco: Molletta di bloccaggio (1) su fondo base
- Dimensioni filetto: PG16
- Grado di protezione: IP65 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua
- Materiale alloggiamento: Alluminio, pressofuso
- Finitura alloggiamento: Rivestito in polvere
- Temperatura di funzionamento: -40 °C ... 125 °C
- Colore alloggiamento: Grigio (RAL 7035)
- Peso netto: 222 g
- Dimensioni: Lu x La x A: 82,00 x 54,50 x 54,00 mm
- Certificazioni: Conformità RoHS, Certificato UL (cURus) E92202
- Resistenza chimica: Resistente a olio di perforazione, diesel, alcool etilico, olio per trasmissioni, olio idraulico, refrigerante, benzina, sudore, acqua; Condizionatamente resistente ad acetone e benzina premium; Instabile a UV e ozono

- Numero di entrate cavo: 1 laterale
- Tipo di bloccaggio: Staffa longitudinale
- Con guarnizione: Sì
- Con coperchio incernierato: No
- Adatto per ModuPlug®: No
- Coppia di serraggio: 1,2 Nm
- Materiale elemento di bloccaggio: Acciaio inossidabile
- EMC: No
- Filettatura interna: PG 16
- Sigillatura: NBR
- Numero di ingressi cavo superiori: 0
- Numero di ingressi cavo laterali: 1
- Altezza base B1: 5 mm
- Altezza alloggiamento B: 54 mm
- Larghezza base C1: 54,5 mm
- Larghezza alloggiamento C: 43 mm
- Lunghezza totale alloggiamento: 60 mm
- Passo fori lunghezza A2: 70 mm
- Dimensioni di montaggio - altezza: 40 mm
- Dimensioni di montaggio - larghezza: 70 mm
- Altezza (pollici): 2,126 inch

- Larghezza (pollici): 2,823 inch
- GTIN (EAN): 4008190402822
- Quantità per confezione: 1 pezzo
- Numero di articolo: 1652750000
- Tipo: HDC 06B SLU 1PG16G
- Serie: RockStar®
- Stato componente: Attivo
- Categoria: Connettori, interconnessioni > Connettori per impiego gravoso > Alloggiamenti, cappellotti, basi per connettori per impiego gravoso
- Confezionamento: Sfuso
- Stato componente: Attivo
- Tipo di connettore: Base - montaggio su scatola
- Stile: Entrata laterale
- Dimensioni: 3
- Posizione blocco: Molletta di bloccaggio (1) su fondo base
- Dimensioni filetto: PG16
- Misura / Dimensioni: Lu x La x A: 3,228 x 2,146 x 2,126" (82,00 x 54,50 x 54,00mm)
- Colore alloggiamento: Grigio
- Caratteristiche: -
- Protezione dalle infiltrazioni: IP65 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua
- Materiale alloggiamento: Alluminio, pressofuso

- Finitura alloggiamento: Rivestito in polvere
- Temperatura di funzionamento: -
- Altezza: 54 mm
- Altezza (pollici): 2,126 inch
- Larghezza: 71,7 mm
- Larghezza (pollici): 2,823 inch
- Dimensioni di montaggio - altezza: 40 mm
- Dimensioni di montaggio - larghezza: 70 mm
- Peso netto: 222 g
- Limite di temperatura: -40 °C ... 125 °C
- Conformità RoHS: Conforme senza esenzione
- REACH SVHC: Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
- SCIP: e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
- Resistenza chimica:
- Sostanza: Acetone
- Resistenza chimica: Condizionatamente resistente
- Sostanza: Olio di perforazione
- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Diesel
- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Alcool etilico

- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Olio per trasmissioni
- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Olio idraulico
- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Refrigerante
- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Benzina
- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Sudore
- Resistenza chimica: Resistente
- Sostanza: Benzina premium
- Resistenza chimica: Condizionatamente resistente
- Sostanza: Acqua
- Resistenza chimica: Resistente
-